

Manual de Usuario

IDIOMA ESPAÑOL



qmaxx



AstroLite 
www.tsd.com.ar

Instrucciones de Seguridad

01.

Atención

Para evitar el peligro de una descarga eléctrica, se debe separar el proyector de la red antes de la limpieza o de los trabajos de mantenimiento. Las reparaciones sólo deben ser llevadas a cabo por el personal especializado.

Advertencia

Para evitar el peligro de incendio o descargas eléctricas, no se debe exponer el proyector a la lluvia ni a la humedad.

Instrucciones Detalladas de Seguridad

- 1) Lea las instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No use este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie este aparato con un paño seco.
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, cocinas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor. No monte el foco sobre o cerca de superficies fácilmente inflamables.
- 9) No quite en ningún caso el mecanismo de seguridad del enchufe de corriente.
- 10) Proteja los cables de suministro de energía de tal forma que no sean pisados o doblados, especialmente los enchufes y los cables en el punto donde salen del aparato.
- 11) Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Use únicamente con la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Si utiliza una carretilla, tenga cuidado cuando mueva el equipo para evitar daños producidos por un excesivo temblor.
- 13) Desenchufe el equipo durante tormentas o cuando no vaya a ser usado en un largo período de tiempo.
- 14) Confíe las reparaciones a servicios técnicos cualificados. Se requiere mantenimiento siempre que la unidad se haya dañado, cuando por ejemplo el cable de suministro de energía o el enchufe presentan daños, se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del equipo, cuando se haya expuesto el aparato a la humedad o lluvia, cuando no funcione normalmente o cuando se haya dejado caer.

Instrucciones de Seguridad

02.

15) El proyector no es adecuado para su empleo en el exterior. Sólo se puede operar en salas secas, en las que la humedad del aire esté por debajo del 90%. El proyector no se puede operar en las cercanías del agua. (p. ej. baño, lavabo, fregadero, lavadora, piscina, etc.).

16) Antes de encender el proyector se debe instalar una lente y colocar la rejilla de protección. El clip del marco de color siempre debe estar en la posición cerrada antes de la puesta en marcha.

17) El proyector sólo se puede montar y asegurar con ayuda de los orificios de suspensión del estribo de sujeción. En caso de utilizar un soporte o un gancho inmovilizador, el proyector se debe fijar con un tornillo de acero apretado M12 (12 mm de diámetro), arandela y tuerca de retención. Además, es imprescindible que el proyector se asegure con un cable de seguridad a la posibilidad de fijación.

18) El proyector debe estar a una distancia de al menos 2 m de un objeto iluminado. Los objetos iluminados pueden calentarse por el rayo de luz hasta una temperatura de 90°C. Evite el uso de materiales fácilmente inflamables en el haz de luz.

19) El proyector se debe instalar de tal modo que se garantice una ventilación correcta. Por ejemplo, no se debe colocar sobre la cama, el sofá o cualquier otro tipo de base. Lo mismo es válido para el montaje fijo p. ej. en un travesaño, es imprescindible que se garantice una ventilación sin obstáculos.

Introducción

03.

Qmaxx es parte de una amplia gama de iluminación DMX intelligent. Este equipo es compacto y de peso ligero y muy fácil de usar. Es ideal para cualquier trabajo de alquiler o de instalación. La unidad puede ser controlada por cualquier controlador DMX o en modo autónomo.

Desembalaje

Gracias por comprar QMAXX. Todas las luces de este equipo han sido bien probadas y se han enviado en perfecto estado de funcionamiento. Si, a pesar de todo, la caja mostrara daños, compruebe el equipo inmediatamente en cuanto a daños externos. Si falta alguna parte del aparato o ha sido dañado repórtelo a nosotros. Por favor, no tomar ninguna decisión sin antes ponerse en contacto con nosotros.

Instrucciones Generales

Es importante familiarizarse con los principios básicos del funcionamiento de esta unidad mediante la lectura del manual de usuario adjunto con cuidado. Estas instrucciones contienen información importante de seguridad sobre el uso y el mantenimiento de esta unidad.

Antes de conectar esta unidad asegurarse de que el voltaje de su zona coincida con el voltaje requerido para Qmaxx.

Por favor, asegúrese siempre de que el voltaje de la unidad coincide con la tensión de salida de la zona antes de intentar operarla. Una de las formas de controlar el equipo es de forma "independiente", probablemente la opción más utilizada por un controlador externo a través de DMX. DMX es el lenguaje estándar que permite la comunicación entre el controlador y todo tipo de productos DMX de diferentes fabricantes.

El orden en que los aparatos están conectados en una línea DMX no influye en el direccionamiento. Por ejemplo, no importa si la última dirección seleccionada se encuentra en el principio o en medio de una línea DMX, el controlador siempre reconocerá el aparato por su dirección.




Especificaciones Técnicas

04.


El profesional Qmaxx es un equipo de mezcla de color RGBW con 120 piezas de 3W LED: 30 en rojo, 30 en verde, 30 en azul y 30 en blanco.

La iluminación está disponible en 900V/60Hz y 260V/50Hz. Con un consumo de energía de 350 watt y una vida útil del LED valorado entre 80.000 y 100.000 horas, es una herramienta que se adapta revolucionariamente en muchas aplicaciones. La unidad se suministra con un cable de alimentación de 100cm incluyendo un enchufe Schuko.

XLR Cableado



Menú Panel de Control



Configuración de pines XLR

Pin1= Ground

Pin2= Data Compliment (negativo)

Pin3= Data True (positivo)

DMX Valores y funciones

Canal	Función	Valor	Color Función
CH1	Dimmer	0-255	From dark to bright
CH2	Red Dimmer	0-255	Red 0%-100%
CH3	Green Dimmer	0-255	Green 0%-100%
CH4	Blue Dimmer	0-255	Blue 0%-100%
CH5	White Dimmer	0-255	White 0%-100%
CH6	Strobe	0-255	Strobe
CH7	Mixing color	0-255	RGB mixing color
CH8	Mixing color speed	0-255	Control the speed of mixing color



AstroLite !*
LE AGRADECE POR ADQUIRIR
ESTE PRODUCTO

www.tsd.com.ar

TSD desarrolla nuevos productos y mejora la calidad de aquellos existentes en forma constante. Por tal motivo, las especificaciones técnicas y la información consignada en el presente manual pueden ser modificadas sin previo aviso.